

## SLAGBORMASKIN 18V DV18DC (5,0AH)

Art.nr.: 68010756 / GTIN-nr: 4966376405251

### EGENSKAPER

- Hög prestanda med maximalt vridmoment på 140 Nm gör tungt arbete mycket enklare.
- Mycket hållbar design som är resistent mot värmeutveckling, gör att den klarar kontinuerligt arbete.
- Kompakt och välbalanserad.
- Kick-backsystem (RFC) med Gyro sensor, minskar vridning av underarm och hand.
- Stabilt sidohandtag kan monteras i 11 olika positioner för att förbättra arbetsmomentet.



BRUSHLESS **RFC** REACTIVE FORCE CONTROL **MV** Compatible

### LEVERERAS MED

2 st 5,0 Ah Li-ionbatterier, snabbbladdare, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska (HSC2).

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Voltstyrka                           | 18V                |
| Batteri / laddare                    | BSL1850MA/UC18YFSL |
| Batterifäste                         | Slide              |
| Laddtid                              | 32 min.            |
| Chuckkapacitet                       | 1,5-13 mm          |
| Spindelgänga                         | 1/2" x20 UNF       |
| Kapacitet i trä/stål/betong          | 102 / 16 / 20 mm   |
| Kapacitet maskinskruv/tråskruv       | 6 / 12 mm          |
| Momentinställningar                  | 22                 |
| Varvtal obelastad (lågväxel)         | 0-500 /min.        |
| Varvtal obelastad (högväxel)         | 0-2.000/min.       |
| Slagtal obelastad (lågväxel)         | 0-7.500/min.       |
| Slagtal obelastad (högväxel)         | 0-30.000/min.      |
| Max moment (mjukt/hårt förband)      | 65 / 140 Nm        |
| Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D) | 2,1                |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 90                 |
| Ljudeffektnivå dB(A)                 | 101                |
| Dimension (L x B x H)                | 190 x 267 x 70 mm  |
| Vikt inkl. batteri                   | 2,8 kg             |

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv i olika material Borring med slagfunktion i leca och betong Borring utan slagfunktion i trä, stål och aluminium etc.

### TILLÄGGSINFORMATION

Den kolborstfria motorn ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn. RFC (reaktiv kraft kontroll), säkerhetsfunktion som stannar motorn vid fastkörning för att förhindra "kick-back". Utrustad med integrerat LED-ljus och batteri med indikator om batterinivå. Kompatibel med HiKOKI MULTI VOLT- och 18V slide-batterier.