

NYLONPLUGG NL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg NL för infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker. Den riktade expansionen och den extra långa konstruktionen ger bästa funktion i porösa material, samtidigt som vridspärrar förhindrar rotation vid montering.

Därför ska du välja ESSVE Nylonplugg NL:

- Utvecklad för porösa material som lättbetong och lättklinker
- Riktad expansion för bästa funktion i porösa material
- Extra långa dimensioner 8, 10 och 12 mm
- Utåttållda vridspärrar hindrar rotation
- Lämplig för genomsticksmontage
- Temperaturbeständig mellan -30 °C och +100 °C

BESKRIVNING

ESSVE Nylonplugg NL är avsedd för infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca®, Ytong® och Siporex®.

Genom sin riktade expansion har pluggen stora fördelar vid montage i porösa material. Konstruktionen är utvecklad för att ge bästa funktion i material där traditionella pluggar kan ha begränsad funktion.

Nylonplugg NL finns i dimensionerna 8, 10 och 12 mm och är extra lång för att ge bästa funktion i porösa material.

Pluggen är försedd med utåttållda vridspärrar som hindrar den från att rotera i borrhålet vid montering.

Den kraglösa konstruktionen gör Nylonplugg NL lämplig för genomsticksmontage.

Pluggen är tillverkad av högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30 °C och +100 °C.


ESSVE Nylonplugg NL är bedömd i SundaHus med bedömning B.

För infästning i hårda material som betong, natursten och fulltegel rekommenderas ESSVE Nylonplugg N.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension för vald nylonplugg.
- För in pluggen i borrhålet.
- Placera detaljen som ska monteras.
- Montera lämplig skruv genom detaljen och in i pluggen.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Lättbetong



Lättklinker

Artiklar

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
110017	65 mm	8 mm	75 mm	4,5 - 6,0	ESSBOX 203	50 ST

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
110015	80 mm	10 mm	90 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	25 ST
300019	95 mm	12 mm	105 mm	8,0 - 10	ESSBOX 203	20 ST

Storpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
9110017	65 mm	8 mm	75 mm	4,5 - 6	Kartong	2500 ST
9110015	80 mm	10 mm	90 mm	6 - 8	Kartong	1500 ST