
RUNDBANDAD, TRÅDBANDAD PAPPSPIK 15°, FZV




ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE rundbandad pappspik används för att fästa papp och mjuka material på tak eller vägg, som takpapp och asfaltboard, utomhus. Passar alla standardverktyg för 15° trådbandad spik. För min/max längd, se maskinens produktblad.

BESKRIVNING

Spiken är tillverkad av stål med varmförzinkad ytbehandling för utomhusbruk, C3. Den har ett brett huvud som är utformat för att hålla pappen på plats och för att hindra att spiken tränger igenom materialet. Pappspikar används ofta i kombination med takpapp eller väggpapp för att skapa en vattentät yta på tak eller vägg.
ESSVE rundbandad pappspik uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.




Trä

MONTERINGSANVISNING

Spikarna placeras vanligtvis i rad med cirka 10-15 centimeters avstånd mellan varje spik. Det är viktigt att de placeras på rätt avstånd för att undvika att pappen lossnar eller skadas av väder och vind.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

C3 CE 15°

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
777665	3 mm	19 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	2160 ST	
777666	3 mm	22 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	1920 ST	
777432	3 mm	22 mm		Tråd		7200 ST	✓
10003216	3 mm	25 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	1680 ST	
10003214	3 mm	25 mm		Tråd		7200 ST	
777667	3 mm	32 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	1200 ST	✓
777434	3 mm	32 mm		Tråd		7200 ST	✓
777668	3 mm	38 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	1080 ST	✓
777436	3 mm	38 mm		Tråd		7200 ST	✓
777669	3 mm	45 mm	9,5 mm	Tråd	Kartong	960 ST	✓