

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös slagskruvdragare/mutterdragare

GDX 18V-210 C



Förhindrar skador innan de uppstår – mutterdragare med 2-i-1-verktygsfäste

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Max. vridmoment	210 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-3.400 v/min

Beställningsnummer 0 601 9J0 202

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment inställningsområde, min/max, 1:a växeln	0/130 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 2:a växeln	0/160 Nm
Vridmoment inställningsområde, min/max, 3:e växeln	0/210 Nm
Oscillationsfrekvens obelastad	0-3.400 v/min
Varvtal obelastad (1:a nivån)	0-1.100 v/min.
Varvtal obelastad (2:a nivån)	0-2.300 v/min.
Varvtal obelastad (3:e nivån)	0-3.400 v/min.
Momentlägen	3
Vikt exkl. batteri	1,2 kg
Max. vridmoment	210 Nm
Slagfrekvens	0-4.100 slag/min.
Slagfrekvens (1:a nivån)	0-2.200 slag/min.
Slagfrekvens (2:a nivån)	0-3.100 slag/min.
Slagfrekvens (3:e nivån)	0-4.100 slag/min.
Batterispänning	18,0 V
Verktygshållare	1/4" hex uni, 1/2" fyrkant
Brytmoment, max.	370 Nm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	360 x 442 x 155 mm
Vikt med batteri	1,8 kg

Ljud-/vibrationsnivå

Maxstorlek vid skruv- och mutterdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	9,8 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- 2-i-1 verktygsfäste med 1/4" insex och 1/2" fyrkant för högsta flexibilitet och brett användningsområde
- Tre praktiska inställningar för hastighet/moment ger överlägsen kontroll
- Användargränssnitt med två driftsätt: gängskärande skruvar och träskruvar.

