

ESSDECK MAX TRALLSKRUV, ROSTFRI A2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är perfekt för montering av trall mot träregel i utsatta miljöer. Litet huvud minskar sprickor och hög klämkraft förenklar montering. För marin miljö, poolområden och teakliknande virke rekommenderas alltid rostfri skruv.

- Litet huvud ger fint resultat utan sprickor och flisor
- Hög klämkraft förenklar montering av vridna trallbrädor
- Fräsfunktion eliminerar behov av förborring
- Samma stålqualität som våra konstruktionsskruvar för applikationer med högre krav

BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av rostfritt stål A2/C4 och har samma stålqualität som våra konstruktionsskruvar, vilket gör den lämplig för applikationer med lite högre krav, exempelvis större altaner och uteplatser med flera nivåer. Skruven är försedd med TX-fäste/bits.

Skraven har en fräsfunktion i början av gängan som eliminerar behovet av förborring, samt en övre klämgänga som ger hög klämkraft vid montage och hjälper till att rätta ut vridna trallbrädor. Klämgängan håller dessutom trallbrädan på plats efter montering, vilket gör att skruven kan ha ett mindre huvud utan att kompromissa med hållfastheten jämfört med traditionell försänkt huvudform.

Skravens huvud är cylindriskt med fräsrillor under, vilket ger en fin försänkning utan stickor och minskar risken för sprickor i virket.

För mycket utsatta miljöer eller konstruktioner med stora rörelser – t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken och vid montage av teakliknande trallvirke som Cumaru, Kirai och Sibirisk lärk – rekommenderas alltid rostfri skruv.


ESSVE Trallskruv ESSDECK Max finns även med ytbehandling CorrSeal, samt i rostfri A4.

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max uppfyller CE kravet enligt EN14592.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Trä

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
593542	4,8 mm	42 mm	6,7 mm	20 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
593555	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
593255	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
593575	4,8 mm	75 mm	6,7 mm	37 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
Tillbehör								
Art nr	Beskrivning				Innehåll			
9980202	BITS TX20 25MM KONISK 3ST				3 ST			
9980372	BITS TX20 25MM KONISK 10ST				10 ST			
9980262	BITS IMPACT TX20 50MM KONISK 3ST				3 ST			