

AKRYL FLEX 10 - MÅLARFOG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Målarfog AKRYL FLEX 10 är en akrylfog för smalare fogar utan större krav på elasticitet. Används inomhus i torra, frostfria miljöer för att tätta sprickor, glipor och hål samt utjämna hörn. Max fogbredd: 8 mm.

BESKRIVNING

Akrylbaserad latexfog/målarfog. Lättarbetad, vattenlöslig innan härdning. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering. Rengör spill med vatten/fuktad trasa. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10°C.

- Spricker ej
- Gulnar ej
- Övermålningsbar
- Slipbar efter härdning
- 10% rörelseupptagning
- Rengöres med vatten
- Applikationstemperatur +5°C till +40°C
- Lagras stående i rumstemp max +25°C

AKRYL FLEX 10 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](#) för aktuell registreringsstatus.
AKRYL FLEX 10 är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.
AKRYL FLEX 10 är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.
AKRYL FLEX 10 är CE-godkänd.



Specifikation	
Miljökodning	Inomhus



Artiklar					
Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
119003	Vit	0603-G80Y	Patron	0,3 L	✓
119105	Vit	0603-G80Y	Korv	0,6 L	✓
Tillbehör					
Art nr	Beskrivning		Innehåll		
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML		1 ST		
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST		5 ST		
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST		5 ST		
19207	FOGPINNE 30 MM		1 ST		
19206	FOGPINNE 25 MM		1 ST		
19205	FOGPINNE 20 MM		1 ST		
19204	FOGPINNE 15 MM		1 ST		
19203	FOGPINNE 10 MM		1 ST		
19202	FOGPINNE 8 MM		1 ST		
19201	FOGPINNE 6 MM		1 ST		
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML		1 ST		
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST		5 ST		
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST		5 ST		
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML		1 ST		
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML		1 ST		
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML		1 ST		