SKRUV GXL UTAN PLUGG, FÖRSÄNKT HUVUD, FZV



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Skruv GXL utan plugg levereras i bulkförpackning och innehåller endast GXL-skruv. För att CE-märkningen ska vara giltig ska skruven användas tillsammans med GXL-plugg av samma längd och dimension.
Därför ska du välja ESSVE Skruv GXL utan plugg:

- När du vill ha bulkförpackning med enbart GXL-skruv
- Avsedd att användas med GXL-plugg

BESKRIVNING

ESSVE Skruv GXL utan plugg levereras i bulkförpackning och innehåller endast GXL-skruv.
För att CE-märkningen ska vara giltig ska GXL-skruven användas tillsammans med GXL-plugg av samma längd och nominella dimension (8 eller 10 mm).
ESSVE Skruv GXL utan plugg är bedömd i SundaHus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

- Välj GXL-plugg med samma längd och nominella dimension som skruven.
- Montera enligt monteringsanvisningen för aktuell GXL-plugg.
- Säkerställ att skruv och plugg har samma nominella dimension (8 eller 10 mm).
- Kontrollera att monteringen utförs enligt gällande anvisningar för GXL-systemet.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
9404026	10 mm	200 mm	130 mm	10 mm	80 mm	TX40	Kartong	200 ST	✓
9404027	10 mm	240 mm	170 mm	10 mm	80 mm	TX40	Kartong	100 ST	✓