

## TRÄSKRUV KULLRIGT HUVUD, ROSTFRI A2

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Träskruv med två fiberskär, kullrigt huvud är avsedd för de flesta montage i trä, plast, plugg mm, för mycket utsatt miljö, t ex marin.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad rostfritt stål A2, C4. Den är försedd med TX-fäste/bits.

Skruv har ett frässpår längst stammen och ett på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimerar sprickbildning.


ESSVE Träskruv kullrigt huvud finns även som blankförzinkad.

ESSVE Träskruv uppfyller CE kravet enligt EN14592.

ESSVE Träskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



Trä

#### Specifikation

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål A2 |
| Korrosivitetsklass | C4 A2             |
| Miljökodning       | Utomhus           |

