

# BANDAD HÅRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

## BESKRIVNING

Skruv  
Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget. ESSVE Hårdgipsskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.  
ESSVE bandad hårdgipsskruv uppfyller CE kravet enligt EN 14566:2008+A1:2009.

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad hårdgipsskruv rekommenderas nedsvavrad bits. Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Stål



Trä

| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |                               |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning                   | Innehåll | CE |
| 550730   | 3,9 mm   | 31 mm | 7,8 mm         | 22 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 550740   | 3,9 mm   | 40 mm | 7,8 mm         | 30 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 550755   | 3,9 mm   | 55 mm | 7,8 mm         | 45 mm     | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |