

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	8
Netherlands.....	10
Français.....	12
Italiano.....	14
Español.....	15
Português.....	17
Ελληνικά.....	18
Polski.....	20
Eesti.....	22
Lietuviškai.....	23
Latviski.....	25
Русский.....	27

Limit 1001 HV

Kryžiaus formos žymės lazeris su viena horizontalia ir viena vertikalia linija. Vertikali linija gali pasiekti 115° kampą aukštin. Konstrukcijoje naudojamas magnetinis vibracijos slopinimo kompensatorius. Yra režimų perjungiklis, kuriuo įjungiamas atskirų linijų režimas arba išjungiamas automatinio horizontalios padėties nustatymo funkcija, kai reikia rodyti pasvirusią liniją. Mechaninis blokavimo užraktas apsaugo lazerį nuo vibracijų poveikio.

Sudėtis: lazeris, daugiafunkcinė apkaba lazerio tvirtinimui ant sienos arba trikojo, nutaikymo plokštė, minkštas maišelis, maitinimo elementai ir naudojimo instrukcija.

Saugaus darbo taisyklės. Nežiūrėkite į lazerio spindulį. Lazerio spindulys gali pažeisti jūsų akis. Niekada nestatykite prietaiso akių lygyje.

Priežiūra ir naudojimas. Lazeris yra tikslus prietaisas, skirtas kruopščiam naudojimui. Saugokite lazerį nuo smūgių, kritimų ir vibracijos poveikio. Prieš lazerio pervežimą pastumkite perjungiklį/mechaninio blokavimo klavišą į padėtį Off (išjungta). Naudokite ir saugokite lazerį nurodytos temperatūros sąlygose. Išimkite iš lazerio maitinimo elementus, jeigu nenaudosite lazerio ilgesnį laiką. Nuvalykite lazerį minkštu sausu audiniu.

Techniniai duomenys:

2 vnt. lazerio diodai, klasė 2M, 15 mW, 635 nm.

Savaiminio horizontalios padėties nustatymo diapazonas		± 3°
Tikslumas	mm	± 3 mm/10 m
Apsaugos klasė	IP	54
Maitinimo elementai		3 vnt., tipas AA
Funkcionavimo trukmė	val.	10
Darbinė temperatūra	°C	-10...+50
Sriegis		1/4"
Matmenys	mm	90 x 90 x 65
Masė	gramai	365

Įjungimas. Pastumkite perjungiklį/blokavimo klavišą, esantį lazerio priekinėje pusėje, dešinėn.

Išjungimas. Pastumkite perjungiklį/mechaninio blokavimo klavišą kairėn pusėn.



Perjungia horizontalios - vertikalios - horizontalios/vertikalios lygios padėties automatinio nustatymo režimus arba išjungia lygios padėties automatinį nustatymą. Jeigu lazeris pasvirus tiek, kad negali automatiškai nustatyti horizontalios padėties, tai linija mirksi.



Impulsinis signalas. Naudojimui išorėje arba ryškaus apšvietimo sąlygose. (Papildoma įranga). Lazero linijų imtuvas pateikia vizualinius ir garsinius signalus. Funkcionavimo atstumas 35 m.

Maitinimo elementai. Maitinimo elementų skyrelis yra užpakalinėje lazerio pusėje.