

# LÅSMUTTER LÅG, DIN 985, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Sexkants nylonlåsmutter (DIN 985) används för att skapa viss låsning av förbandet. För förband med högre hållfasthetskrav rekommenderas hög låsmutter eller mutter med förapplicerat låselement som är permanent sammansmält i skruvgängorna.

## BESKRIVNING

Muttern är tillverkad av stål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusbruk med en förapplicerad nylonring som utgör själva låsningen. Muttern är tillverkad i enlighet med hållfasthetsklass 6 i utförande enligt DIN 985.

## MONTERINGSANVISNING

En skruv i en viss hållfasthetsklass monterad med en mutter i motsvarande hållfasthetsklass avser att utgöra ett förband i vilket man kan erhålla en förspänning i skruven motsvarande dess provkraft utan risk för gängavskjuvning. En låsmutter med nylonring som DIN 985 får avsevärt försämrade egenskaper vid upprepade demonteringar.



| Specifikation      |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



| Artiklar |      |       |             |          |
|----------|------|-------|-------------|----------|
| Art nr   | Dim. | Hylsa | Förpackning | Innehåll |
| 61068440 | M6   | 10 mm | ESSBOX 202  | 100 ST   |
| 61068457 | M8   | 13 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068464 | M10  | 17 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068471 | M12  | 19 mm | ESSBOX 202  | 50 ST    |
| 61068488 | M16  | 24 mm | ESSBOX 202  | 25 ST    |