Dokumentnamn	Dokument nr	Sida
Declaration of performance / Prestandadeklaration Träpanel av gran och furu	CPR151	1 av 2
Utarbetat av Michaela Pfeiffer	*Version* 2	
Godkänd av Lars-Kristen Holst	*Ersätter utgåva* 2017-06-16	*Datum* 2022-02-21

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR151

1. Produktgrupp och identifiering

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, gran och furu, målad (minsta tjocklek 9/6mm).

2. Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak.

4. Tillverkare

Företag: Moelven Wood AB
Adress: Box 6008, 650 08 Karlstad
Telefon: +46 10 122 50 50
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklareras nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2,d2* enligt EN 13501-1.
Brandklass ytskikt	*Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade*
Användningsområde	I – inomhus och E – utomhus(bruksklass Int och Ext enligt CEN TS 15912)
Typ av panel	Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont
Träslag	PCAB (gran) eller PNSY (furu)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS EN 350-2)
Densitet	390 kg/m^3 (minsta medeldenistet)
Ljudabsorbtionskoefficient	0,1/0,3 enligt SS-EN 14915
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Infästning	NPD (no performance detected)

* minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm (CWFT enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m3) OBS! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom.

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad 2022-02-21
Titel, Lars-Kristen Holst

.....
(underskrift)