

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	8
Netherlands.....	10
Français.....	12
Italiano.....	14
Español.....	15
Português.....	17
Ελληνικά.....	18
Polski.....	20
Eesti.....	22
Lietuviškai.....	23
Latviski.....	25
Русский.....	27

Limit 1001 HV

Krydlinjelaser med en vandret og en lodret linje. Den lodrette linje når 115 grader op over dit hoved. Magnetisk dæmpningskompensator. Tilstandsomskifter for separate linjer eller slukning af selvsnivellering for at vise en hældende linje. Mekanisk lås for at forhindre vibrationer.

Indhold: Laser, multifunktionsbeslag til montering på væg eller trefod, målplade, blød pose, batterier og instruktionsvejledning.

Sikkerhed. Kig ikke ind i laserstrålen. Den kan forårsage ødelæggende skader på øjnene. Instrumentet må aldrig placeres i øjenhøjde.

Pleje og håndtering. Dette er et præcisionsinstrument og skal behandles tilsvarende. Undgå slag, fald og vibration. Skub omskifter-/låseknappen til "Off" under transport. Instrumentet skal bruges og opbevares inden for det angivne temperaturområde. Tag batterierne ud, hvis laseren ikke skal anvendes i længere tid. Rengør med en blød, tør klud.

Specifikation:

2 stk. laserdioder klasse 2M, 15 mW 635 nm.

Selvsnivellingsområde		± 3°
Nøjagtighed	mm	± 3 mm/10 m
Beskyttelsesklasse	IP	54
Batteri		3 stk. type AA
Driftstid	Timer	10
Omgivelsestemperatur ved betjening	°C	-10...+50
Gevind		¼"
Mål	mm	90x90x65
Vægt	gram	365

Start. Skub omskifter-/låseknappen, der sidder på forsiden, til højre.

Slukning. Skub omskifter-/låseknappen til venstre.



Skift mellem vandret-lodret-vandret/lodret-selvsnivellering slukket. Laserlinjen blinker, hvis laseren vippes uden for selvsnivellingsområdet.



Impulssignal For uendørs eller lyse omgivelser med lasermodtager. (Valgfrit). Lasermodtagerlinjer angiver visuelt og hørbart signal. Rækkevidde 35 meter.

Batteri. Batteridækslet sidder på bagsiden.