

PRODUKTBLAD

AVSKÄRMNINGSSKIVA / EMBALLAGE / FORMPLYWOOD FÖR ENGÅNGSGJUTNING

Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Telefonnummer: 0155-26 78 10
info@ljungbergfritzo.se
www.ljungbergfritzo.se

LJUNGBERG
FRITZOE

AVSKÄRMNINGSSKIVA / EMBALLAGE / FORMPLYWOOD FÖR ENGÅNGSGJUTNING

PRODUKTBESKRIVNING

Plywood med kärna av poppel och ytfaner av furu (Radiata pine), avsedd för användning till avskärmningar, emballage eller formgjutning. Skivan tillverkas av flera fanerskikt som svarvats fram och sedan sammanlimmats korsvis. Limmet är vatten- och väderbeständigt och uppfyller klass 2 enligt EN 314. Faneren pressas samman under högt tryck och mycket hög värme. Skivan är putsad på båda sidor och har hela fina ytor. Mindre spacklingar och lagningar kan förekomma. Densiteten är c:a 500-550 kg/m³.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Det är en kostnadseffektiv plywoodskiva för utomhusbruk som lämpar sig väl till emballage, men även för tillfälliga lösningar (utomhus) som byggavskärmningar, skyddsväggar, inhägnader och enklare formar för engångsgjutning.

Den låga vikten i kombination med god hållfasthet gör skivan särskilt lämplig för projekt där stora ytor behöver täckas på ett ekonomiskt sätt. För längre exponering rekommenderas behandling av ytor och kanter med lämpligt vattenavvisande ytbehandlingssystem.



CERTIFIERING

Skivan är spårbarhetscertifierad.

VIKTIG INFORMATION VID GJUTNING

Skivan är avsedd för enklare former där en eller ett begränsat antal gjutningar planeras. Skivan är inte utvecklad som traditionell filmbelagd formplywood för upprepad användning.

FORMAT

FORMAT (MM)	TJOCKLEK (mm)	ANTAL/PAKET	PLY
2500X900	12,0	80	7
2500X900	15,0	65	9

ANDRA SÅGADE FORMAT KAN OFFERERAS PÅ BEGÄRAN.

