

English.....	2
Svenska.....	3
<b>Norsk.....</b>	<b>4</b>
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	8
Netherlands.....	10
Français.....	12
Italiano.....	14
Español.....	15
Português.....	17
Ελληνικά.....	18
Polski.....	20
Eesti.....	22
Lietuviškai.....	23
Latviski.....	25
Русский.....	27

## Limit 1001 HV

Krysslaser med en horisontal og en vertikal linje. Den vertikale linjen når 115 grader opp i taket. Selvnivellerende med magnetisk pendeldemping. Linjene kan tennes hver for seg eller samtidig. Alternativt kan selvnivellering kobles ifra for å vise en hellende linje. En mekanisk låsing av pendelmekanismen fungerer som både hovedstrømbryter og transportsikring.

**Inneholder.** Laser, universalfeste for vegg/stativmontering, reflektortavle, myk veske, batterier og norsk bruksanvisning.

**Sikkerhet.** Titt ikke rett inn i laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øyeskader. Plasser derfor aldri instrumentet i øyehøyde.

**Behandling.** Dette er et presisjonsinstrument og skal behandles deretter. Unngå slag, fall og vibrasjoner. Steng av hovedbryteren ved transport. Oppbevare alltid laseren tørt. Ta ut batteriene hvis instrument ikke skal brukes på en stund. Rengjør med en myk og tørr klut.

### Teknisk spesifikasjon:

2 stk laserdioder klasse 2M, 15 mw 635 nm.

Nivelleringsområde		$\pm 3^\circ$
Nøyaktighet	mm	$\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$
Koblingsklasse	IP	54
Batterier		3 st type AA
Driftid	timer	10
Arbeidstemperatur	°C	-10...+50
Gjengefeste		¼"
Dimensjon	mm	90x90x65
Vekt	gram	365

**Start.** Skyv hovedbryter/transportlåsing, plassert på lasernes framside, retning høyre.

**Avstenging.** Skyv hovedbryter/transportlåsing til venstre.



Trinn Horisontal – Vertikal – Horisontal / Vertikal - Selvnivelleringen av. Laserlinjen blinker hvis laseren heller utenfor selvnivelleringsområdet.



Pulssignal. For bruk utendørs og i lyse miljøer sammen med lasermottaker. (Ekstra tilbehør). Lasermottakeren indikerer linjene visuelt og med lydsignal. Rekkevidde 35 m.

**Batterier.** Batteriluken er plassert på baksiden.