



Prestandadeklaration

Nr. 5003-6

giltig från 01/01/2025

1. Typ:

RT418 Classica Fyrkat slaget massivt Varenr. 5 418 00 00

2. Tillämpning

U Tegel för användning i oskyddad murverk

3. Tillverkare

Randers Tegl A/S, VINDØ TEGLVÆRK
BLÅKILDEVEJ 19
DK-9500 HOBRO

4. System (AVCP)

2+

5. Notifierat organ

CE: DanCert A/S Nr. 1073
UKCA: BSI Assurance UK Ltd. Nr 0086

1073-CPR-M180
0086-CPR-765320

6. Deklarerade egenskaper:

Väsentliga egenskaper:		Deklarerade prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner, [mm]:	Längd	228	EN 771-1:2011+A1:2015 BS EN 771-1:2011+A1:2015
	Bredd	108	
	Höjd	54	
Tolerans, [mm]	T2	L±4 B±3 H±2	
Range, [mm]	Rm	L 8, B 6, H 4	
Konfiguration	Utformning	Massivt	
	EN1996-1-1	G1	
Tryckstyrka [N/mm ²]	Klass	1	
	medel, minst	50	
	normaliserad, minst	37	
	Belastningsriktning	Vinkelrät mot liggytan	
Fuktrörelser		NPD	
Vidhäftningsstyrka		NPD	
Innehåll av löslig salter (Kategori)		S2	
Brandmotstånd		A1	
Vattenupptagning Maximala Vikt%		10	
Diffusionsmotstånd mot vattenånga		NPD	
Ljudisolering [kg/m ³]	Bruttodensitet	1875	
	Tolerans ± 10 %	D1	
Värmeisolering		NPD	
Frostbeständighet		F2	
Farliga ämnen		NPD	

7. Prestanda i pkt. 1 för den anförda byggprodukten, är i överensstämmelse med deklarerade prestanda i pkt. 6. Prestandadeklaration upprättas med eget ansvar av den producent, som angivits i punkt 3. Undertecknat på uppdrag av producenten:

Jakob Jespersen, Fabrikschef

☐

01/01/2025

Namnteckning