


SPIKEXPANDER ENA-K, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spikexpander ENA-K kombinerar expanderns styrka med spikens enkla installation i betong. Expandern har platt huvud, 13 mm, och slås in i ett förborrat 6 mm hål för säker och snabb infästning. Tillåter minimalt kantavstånd och täta infästningar.

Därför ska du välja Spikexpander ENA-K:

- Snabbt och enkelt montage
- Godkänd för redundant system i sprucken och osprucken betong
- Grunt borrhål (35/40 mm) för effektiv installation
- Tillåter minimalt kantavstånd och inbördes avstånd
- Klarar laster upp till 2,81 kN



Betong

BESKRIVNING

ESSVE Spikexpander ENA-K är ett spikankare som kombinerar expanderns styrka med spikens snabba installation. Ankaret slås in i ett förborrat 6 mm hål i betong, vilket gör montaget både tidseffektivt och smidigt utan behov av åtdragning. Expandern är utrustad med ett platt spikhuvud på 13 mm och används för infästning i exempelvis undertakskonstruktioner, rörupphängningar, elinstallationer, isolering och beslag. Konstruktionen möjliggör montering med små kantavstånd och tätt mellan infästningarna.

Det grunda borrhål på 35 eller 40 mm bidrar till snabb installation och minskat arbete på arbetsplatsen. Spikexpander ENA-K är godkänd som infästning i ett redundant system för icke-bärande applikationer i både sprucken och osprucken betong. Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär lasten och att de kvarvarande kan ta över lasten om en infästning skulle falla.

MONTERINGSANVISNING

- Borra ett 6 mm hål till angivet borrhål
- Placera spikexpandern i borrhålet
- Slå in ankaret tills korrekt sättdjup uppnås
- Montaget är klart

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar										
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
1123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	100 ST	✓
1123489	6 mm	59 mm	13 mm	25/20 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	50 ST	✓
1123491	6 mm	69 mm	13 mm	35/30 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123485	6 mm	49 mm	13 mm	15/10 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123493	6 mm	89 mm	13 mm	55/50 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	100 ST	✓