

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Rotationslaser

GRL 400 H



Redo för bygget – det intuitiva instrumentet med en knapp för nivellering utomhus

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	400 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 2,4 mm på 30 m
Självnivelleringsintervall	± 8 % (± 5°)

Beställningsnummer 0 601 061 800

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	635 nm, < 1 mW
Arbets temperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall med mottagare	400 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	20 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 2,4 mm på 30 m
Självnivelleringsintervall	± 8 % (± 5°)
Nivelleringstid	15 s
Skyddsklass	IP 56
Rotationshastighet	600 minuter varv/ min.
Strömmatning	2 st. 1,5 V LR20 (D)
Vikt ca	2 kg
Laserlinjefärg	röd
Kompatibla lasermottagare	LR 1

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Knappsats med en knapp, elektronisk självnivelleringsfunktion och praktisk batterilucka
- Alltid korrekta resultat med en nivelleringsprecision på $\pm 2,4$ vid 30 m och ett ADS-stötvarningssystem
- Klarar de tuffa villkoren på alla utomhusbyggen, tack vare vatten- och dammskyddsklass IP56

