

LYFTÖGLA LH, GÄNGAT HÅL DIN 582, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Lyftöglor ska skruvas ordentligt mot underlaget och placeras i samma plan när två används. Brickor kan behövas för justering. Vinkeln mellan lyftstropparna får inte överstiga 90°.

BESKRIVNING

Lyftögleskruv LT är utformad enligt DIN 580. LH enligt DIN 582. Tillverkad av härdat stål med varmförsinkad ytbehandling för utomhusbruk.

MONTERINGSANVISNING

Lyftögleskruvar ska skruvas hårt mot underlaget. När två lyftögleskruvar används ska deras inbördes läge vara sådant att öglorna ligger i samma plan. Eftersom de ska vara hårt skruvade mot underlaget, kan det bli nödvändigt att lägga brickor mellan fläns och underlag för att få öglorna i samma plan. Större vinkel mellan lyftstropparna än 90° får ej förekomma. Montering får ej ske mot ett plan som väsentligt avviker från ett plan vinkelrätt mot lyftriktning rakt upp. Max. tillåten last gäller endast för lyftöglor utförda enligt angiven standard och om monteringen utförts enligt ovanstående.



Specifikation

Ytbehandling	Varmförsinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Förpackning	Innehåll
61091001	M8	ESSBOX 202	10 ST
61091003	M10	ESSBOX 203	10 ST
61091007	M12	ESSBOX 204	10 ST
61091012	M16	ESSBOX 304	10 ST