

## HF SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, FÄRGLACKERAD

### ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE HF Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement.

### BESKRIVNING


En specialkamgängad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


### MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


### MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

**C1**

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Färg	Förpackning	Innehåll
304505	4 mm	30 mm	10 mm	4 mm	35 mm	20 mm	PZ1	Oxid	ESSBOX 203	200 ST
304701	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	YZP	ESSBOX 204	200 ST
304708	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	200 ST
304723	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 304	200 ST
304731	5 mm	45 mm	25 mm	5 mm	50 mm	20 mm	PZ2	YZP	ESSBOX 304	200 ST
304793	5 mm	60 mm	40 mm	5 mm	65 mm	20 mm	PZ2	Vit	ESSBOX 204	100 ST