



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr / No. DoP-03/HB/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Unique identification code of the product-type:

PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA, PRODUKOWANA METODĄ MOKRĄ, TYP HB
HARDBOARD , PRODUCED IN THE WET PROCESS HB TYPE ,

2. Zamierzone przez producenta zastosowanie lub zastosowania
Intended by the producer use or uses of the product

Elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych
Non-structural components for internal use in dry conditions

- 3.Producent:

Producer
FIBRIS S.A
ul. Ofiar Katynia 17
37-700 Przemyśl

- 4.Upoważniony przedstawiciel

Manufacturer's authorized representative
Nie dotyczy / Not applicable

- 5.System(-y) oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych wyrobu

System of AVCP
SYSTEM 3

6. Norma zharmonizowana : EN 13986:2004 +A1:2015

Harmonized standard: EN 13986:2004 +A1:2015

Jednostka notyfikowana: **MFPA Leipzig GmbH, Numer Jednostki Notyfikowanej 0800**

Notified Body: **MFPA Leipzig GmbH , Notified Body No. 0800**

- 7.Deklarowane właściwości użytkowe:

Declared performance:

Zasadnicze charakterystyki Essential characteristics	Właściwości użytkowe Performance			Uwagi/Notes
	Wartość dla zakresu grubości nominalnej [mm] Value for nominal thickness range			
	≤3,0	>3,0 do 5,0	>5,0	
Trwałość/ Jakość klejenia Durability / Bonding strenght [N/mm ²]	NPD	NPD	NPD	EN13986:2004+ A1:2015
Trwałość / Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe Durability / Internal bond [N/mm ²]	≥0,5	≥0,5	≥0,5	
Trwałość / Spęcznienie na grubość Durability / Swelling in thickness [%]	≤37	≤30	≤ 25	
Trwałość / Odporność na wilgoć Durability / Moisture resistance [N/mm ²]	NPD ⁽¹⁾			
Reakcja na ogień (klasa) / Reaction to fire, (class)	E			
Emisja formaldehydu (Klasa formaldehydu), Release of formaldehyde (Class of formaldehyde) EN 717-1 [ppm]	0,017 E1(E0,5)			
Przepuszczalność pary wodnej/Water vapour permeability μ	20(duża wilgotność/wet cup) 30(mała wilgotność /dry cup)			
Przewodność cieplna λ _D /Thermal conductivity λ _D [W/mK]	0,14			
Trwałość biologiczna / Biological durability	NPD ⁽¹⁾			
Zawartość PCP /Content of pentachlorophenol [mg/kg]	NPD ⁽¹⁾			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych/ Air borne sound insulation	NPD ⁽¹⁾			
Pochłanianie dźwięków/ Sound absorption	0,10 (250-500Hz) 0,20(1000-2000Hz)			
Przepuszczalność powietrza /Air permeability	NPD ⁽¹⁾			

⁽¹⁾Właściwości użytkowe nieustalone/No performance determined

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**
Relevant technical documentation or special technical documentation: **not applicable**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE)nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu Producenta podpisał (a) /Signed for and on behalf of the manufacturer by

Miejsce i data wydania
Place and date of issue

Imię i Nazwisko /Stanowisko
Name and function;

Przemyśl 23.07.2020

D Y R E K T O R
ds. Kontroli Jakości

mgr Iwona Sudzińska-Piotrowska