

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Kombilaser

## PRO GCL 2-50 C



Smarta funktioner för maximal produktivitet

### De viktigaste data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Arbetsintervall med mottagare | 50 m       |
| Arbetsintervall, värde        | 20 m       |
| Nivelleringsnoggrannhet       | ± 0,3 mm/m |

**Beställningsnummer** 0 601 066 G00

## Tekniska data

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Batterispänning                  | 12,0 V                                      |
| Laserdiod                        | 635 – 650 nm                                |
| Arbets temperatur                | -10 – 50 °C                                 |
| Lagertemperatur                  | -20 – 70 °C                                 |
| Laserklass                       | 2                                           |
| Arbetsintervall, värde           | 20 m                                        |
| Arbetsintervall med mottagare    | 50 m                                        |
| Nivelleringsnoggrannhet          | ± 0,3 mm/m                                  |
| Arbetsintervall laserpunkt, max. | 10 m (uppåt), 10 m (nedåt)                  |
| Självnivelleringsintervall       | ± 4°                                        |
| Skyddsklass                      | IP54 (förutom batteri eller batteriadapter) |
| Strömmatning                     | 12 V litiumjon eller 4 x 1,5 V LR6 (AA)     |

Drifttid, max.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 18 h (litiumjon) och 10 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning, 25 h (litiumjon) och 16 h (4 x AA) i kryssanvändning, 35 h (litiumjon) och 28 h (4 x AA) i linje användning, 60 h (litiumjon) och 32 h (4 x AA) i punkt-användning |
| Vikt ca                   | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Laserlinjefärg            | röd                                                                                                                                                                                                                                  |
| Referenspunkternas färg   | röd                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projicering               | 2 linjer/2 punkter                                                                                                                                                                                                                   |
| Lodpunktsnoggrannhet      | ± 0,7 mm/m                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompatibla lasermottagare | LR 6 + 7                                                                                                                                                                                                                             |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

## Fördelar:

- Bluetooth®-anslutning kopplad med Levelling Remote App erbjuder fjärrjustering av verktyget via en smarttelefon
- För ökad flexibilitet, möjliggör Dual Power Source användning av 12 V litiumjonbatteri eller alkaliska standardbatterier
- Precis inriktning av laserlinjer runt centrerade lodpunkter med manuella RM 2 eller motoriserade RM 3



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

