

BETONGSKRUV ECS-PS, KULLRIGT HUVUD, GULFÖRZINKAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv ECS-PS är en betongskruv med kullrigt huvud för snabb och enkel infästning i betong, tegel och hålstén. Lämplig för inomhusmontage av beslag, skenor och andra detaljer där ett synligt huvud krävs.

Därför ska du välja ESSVE Betongskruv ECS-PS:

- Kullrigt huvud för synliga infästningar med ett snyggt avslut
- Enkelt montage utan plugg
- Hi-low-gånga ger bra fäste och smidig montering
- Ingen renblåsning av borrhål krävs
- Elförzinkad ytbehandling (C1) för torra inomhusmiljöer

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv ECS-PS är en genomhärdat skruv som monteras direkt i förborrat hål utan behov av plugg. Den är utvecklad för snabb och effektiv infästning i betong, tegel och hålstén och passar för enklare applikationer där ETA-godkännande inte krävs.

Den helgängade hi-low-gången ger bra fäste i betongen samtidigt som monteringen blir smidig och snabb. Det kullriga huvudet ger ett synligt och prydligt avslut, vilket gör skruven lämplig för montage av beslag, skenor och andra komponenter som inte ska försänkas.

Skraven är tillverkad av genomhärdat stål med elförzinkad ytbehandling, vilket gör den lämplig för torra inomhusmiljöer i korrosivitetsklass C1. Enligt ISO 9223 omfattar C1 uppvärmda miljöer med låg luftfuktighet och mycket låg föroreningsnivå, exempelvis kontor, skolor, butiker och bostäder.

Den genomhärdate konstruktionen innebär att skruven är känslig för sned iskruvning. För bästa funktion ska borrhålet vara rakt (90°) mot underlaget.

Betongskruv ECS-PS är bedömd i Byggarubedömningen med bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension
- Borra tillräckligt djupt så att borrhåll inte påverkar montaget
- Montera med slagskruvdragare
- Skruva tills huvudet ligger an mot underlaget
- Undvik överdragning - dra inte mer än nödvändigt
- Säkerställ att borrhålet är vinkelrätt (90°) mot underlaget


MONTERING



1. Borra ett hål (ev. också genom förankringsdetaljen). Grovrengör borrhålet från borrhåll genom att föra borrhållaren fram och tillbaka 2-3 gånger.



2. Dra i skruven med hylsa eller TX-fäste/bits. För dimension 6,3mm och 7,5mm bör en slagskruvdragare användas.



3. Montaget är klart.


Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup [hnom]	Bits	Förpackning	Innehåll
105277	6,3 mm	35 mm	8 mm	10 mm	5 mm	35 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 202	100 ST



Betong



Håldäckselement



Natursten