

## STOLPSKO TYP U, FZV

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Stolpsko Typ U, är avsedd för användning som understöd av pelare och stolpar som skall fästas i betong eller sten.

### BESKRIVNING

Den är U-formad, tillverkad av 4,0 resp. 5,0 mm stål och med ett stödben av kamstål, Ø16 resp. Ø20 mm. Stolpskon är varmförzinkad min 60 µm.

### MONTERINGSANVISNING

Stolpskon ingjutes i betong eller sten. Max. 50 mm av armeringsjärnet får sticka upp över betongytan. Pelare eller stolpe fästes vid stolpskon med lämplig skruv beroende på last.



### Specifikation

Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Längd	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll
951615	200 mm	45 mm	102,5 mm	40 mm		1 ST
452302	200 mm	50 mm	85 mm	40 mm		1 ST
951616	200 mm	50 mm	100 mm	40 mm		1 ST
951621	200 mm	70 mm	127,5 mm	70 mm		1 ST
951622	200 mm	75 mm	125 mm	70 mm		1 ST
452312	250 mm	90 mm	125 mm	90 mm		1 ST
951625	200 mm	96 mm	114,5 mm	70 mm		1 ST
452305	250 mm	102 mm	125 mm	60 mm	Klistermärke	1 ST
951626	200 mm	100 mm	112,5 mm	70 mm		1 ST
951630	200 mm	100 mm	137,5 mm	90 mm		1 ST
452306	250 mm	100 mm	120 mm	90 mm		1 ST
452307	200 mm	100 mm	120 mm	90 mm	Klistermärke	1 ST
452308	250 mm	120 mm	125 mm	90 mm		1 ST
453783	250 mm	115 mm	124 mm	90 mm	Klistermärke	1 ST
452310	250 mm	140 mm	124 mm	90 mm		1 ST
951649	200 mm	148 mm	117 mm	90 mm		1 ST