

M12 FSCIWF38-O

M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- En vikt på 0,91 kg med M12HB 2,5 Ah-batteri, en längd på 114 mm och en omkrets på 51 mm innebär bättre åtkomst i trånga utrymmen och mindre användartrötthet
- 95 Nm åtdragningsmoment och 136 Nm mutterlossningsmoment
- Upp till 3 400 varv/min för optimal appliceringshastighet
- 4-läges DRIVE CONTROL™ låter användaren växla mellan fyra olika hastighets- och vridmomentinställningar för att maximera mångsidigheten i applikationen
- Läge 4 (framåt): Automatisk avstängningskontroll applicerar högst 14 Nm vridmoment för handåtdragna åtdragningsapplikationer för att förhindra överåtdragning
- Läge 4 (bakåt): Bultlossningskontroll ger fullt vridmoment och minskar sedan varvtalet när bulten lossas för att förhindra att fästelementet faller ner
- Enkelt val av hastighetsinställningar med en hand
- Tre LED-lampor
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridrivna teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier


REDLITHIUM™


Belastat slagtal (slag/min)	0-1000 / 0-3400 / 0-3600 / 0-3600
Åtdragningsmoment [Nm]	68 / 203 / 271 / 14
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.91 (M12 HB2.5)
Levereras med	Levereras utan batterier, Levereras utan laddare, Levereras utan väska
Artikelnummer	4933498969