

NYLONPLUGG N

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten och fulltegel. Utåtställda vridspärrar förhindrar rotation vid montering och den kraglösa designen gör pluggen lämplig för genomsticksmontage.

Därför ska du välja ESSVE Nylonplugg N:

- Utåtställda vridspärrar hindrar rotation
- Lämplig för genomsticksmontage
- Avsedd för hårda material som betong, natursten och fulltegel
- Tillverkad av högvärdig nylon
- Temperaturbeständig mellan -30 °C och +100 °C
- Bedömd i SundaHus med bedömning B

BESKRIVNING

ESSVE Nylonplugg N är avsedd för infästning i hårda material som betong, natursten och fulltegel.

Pluggen är försedd med utåtställda vridspärrar som hindrar den från att rotera i borrhålet under monteringen.

Den kraglösa konstruktionen gör Nylonplugg N särskilt lämplig för genomsticksmontage där pluggen ska monteras genom den detalj som ska fästas.

Pluggen är tillverkad av högvärdig nylon och klarar temperaturer mellan -30 °C och +100 °C.


ESSVE Nylonplugg N är bedömd i SundaHus med bedömning B.

För infästning i porösa material som lättbetong och lättklinker, även kallade Leca®, Ytong® och Siporex®, rekommenderas ESSVE Nylonplugg NL.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål med rekommenderad dimension för vald nylonplugg.
- För in pluggen i borrhålet.
- Placera detaljen som ska monteras.
- Montera lämplig skruv genom detaljen och in i pluggen.
- Dra åt tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att infästningen är korrekt monterad.


MONTERING



1. Borra hål enligt tabell Praktisk lastförmåga.




2. Tryck in pluggen i hålet.



3. Skruva fast detaljen med lämplig skruv. Skruven skall gå igenom pluggen ca 3-5 mm.



4. Montaget är klart.



Betong



Håldäckselement



Natursten



Tegel

Artiklar

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
300000	20 mm	4 mm	30 mm	2,0 - 3,5	ESSBOX 102	200 ST
110001	25 mm	5 mm	35 mm	2,5 - 4,0	ESSBOX 102	100 ST
110003	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5,0	ESSBOX 202	100 ST

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
110005	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6,0	ESSBOX 203	100 ST
110007	50 mm	10 mm	60 mm	6,0 - 8,0	ESSBOX 203	50 ST
110009	60 mm	12 mm	70 mm	8,0 - 10	ESSBOX 202	25 ST
300021	70 mm	14 mm	80 mm	10 - 12	ESSBOX 203	20 ST
300013	80 mm	16 mm	90 mm	12 - 14	ESSBOX 203	10 ST

Storpack

Art nr	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Produktmått P	Förpackning	Innehåll
9110007	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	Kartong	2500 ST