

MONTAGESKRUV MED BORRSPETS, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank, svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Montageskruv C4 kommer under en övergångsperiod att fasa ut den guldaktiga färgen till silver. *Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.*

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
569513	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 ST	✓
569525	4,2 mm	25 mm	11 mm	24 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 ST	✓
569532	4,2 mm	32 mm	11 mm	30 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 203	250 ST	✓