

## FARMARSKRUV MED VASS SPETS, RR-KULÖRER

### ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Farmarskruv med vass spets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä. Max plåttjocklek 3×0,5 mm

### BESKRIVNING

En borrarande och gängpressande skruv med vass spets. ESSVE Farmarskruv levereras i blankförzinkat utförande, blankförzinkad med galvaniserad stålbricka med EPDM tätning och polyesterpulver lack eller rostfritt stål.

Färgkod:

- RR11 Grön
- RR20 Vit
- RR21 Ljusgrå
- RR22 Grå
- RR23 Mörkgrå
- RR29 Rostrod
- RR32 Mörkbrun
- RR33 Svart
- RR40 Silver
- RR41 Mörk silver
- RR750 Tegelrod


ESSVE Farmarskruv med vass spets är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se [BASTAonline.se](http://BASTAonline.se) för aktuell registreringsstatus.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

### MONTERINGSANVISNING

Lämpligt varvtal vid montering är ca 1800-2500/min.

Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan.



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll	CE
64211	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Mörkgrå	RAL7015 ,RR23	ESSBOX 204	250 ST	✓
64223	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Röd	RAL3011 ,RR29	ESSBOX 204	250 ST	✓
64229	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Brun	RAL8019 ,RR32	ESSBOX 204	250 ST	✓
64231	4,8 mm	25 mm	10 mm	25 mm	8 mm	max 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 204	250 ST	✓