

# FASADSKRUV CYLINDRISKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Fasadskruv med cylindriskt huvud är avsedd för montering av träfasader och paneler mot underlag av trä, främst utomhus.

## BESKRIVNING

Skruben är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5 för mycket utsatt miljö. Skruven är försedd med TX-fäste/bits. ESSVE Fasadskruv fungerar utmärkt i exempelvis fasader av värmebehandlade eller andra exklusiva träslag, fasader med korrosiv ytbehandling exempelvis järnvitriol samt fasader vid kust. Rostfri skruv är alltid att föredra i fasad då väder och vind genererar rörelser där ohärdad skruv är det bästa valet. Fasadskruv 4,4x60 är en tunnare skruv avsedd för mindre applikationer, så som förråd etc. Skruven är försedd med ett fiberskär i spetsen för att minska sprickbildning samt minska inskruvningsmomentet. Det lilla cylindriska huvudet med greppgånga under ger en bra försänkning samt ett bra grepp i fasadbrädan. Val av skruvlängd skall anpassas så att skruven inte penetrerar vindsyddande skikt. OBS! Skruven har ett litet huvud som försänks i träet och gör montaget mycket diskret, du behöver dock måla över skruven för att försluta ingångshålet i virket. Genom att måla över minskas risk att ta upp fukt, missfärga och/eller på sikt utsätta fasaden för röta. ESSVE Fasadskruv finns även med försänkt huvud. ESSVE Fasadskruv uppfyller CE kravet enligt SS-EN 14592. ESSVE Fasadskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Trä

| Specifikation      |                   |
|--------------------|-------------------|
| Huvudmaterial      | Rostfritt stål A4 |
| Korrosivitetsklass | C5 A4             |
| Miljökodning       | Utomhus           |



| Artiklar |          |       |                |           |      |              |       |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|--------------|-------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Gänglängd B2 | Färg  | Förpackning | Innehåll | CE |
| 537060   | 4,4 mm   | 60 mm | 5 mm           | 35 mm     | TX15 | 10 mm        |       | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537045   | 5 mm     | 45 mm | 5 mm           | 23 mm     | TX15 | 13 mm        | Blank | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537052   | 5 mm     | 52 mm | 5 mm           | 30 mm     | TX15 | 13 mm        | Blank | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |
| 537065   | 5 mm     | 65 mm | 5 mm           | 35 mm     | TX15 | 13 mm        | Blank | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |
| 537072   | 5 mm     | 72 mm | 5 mm           | 35 mm     | TX15 | 13 mm        | Blank | ESSBOX 204  | 250 ST   | ✓  |