

STOR BRICKA TILL ESSVE ISOLERHÅLLARE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Stor bricka till Isolerhållare ger extra stor tryckyta vid montering av isolermaterial. Brickan monteras på ESSVE Isolerhållare och är särskilt lämplig vid infästning av mjuk isolering.

Därför ska du välja ESSVE Stor bricka till Isolerhållare:

- Ger extra stor tryckyta
- Särskilt lämplig för mjuk isolering
- Monteras tillsammans med ESSVE Isolerhållare
- Brickdiameter Ø90 mm

BESKRIVNING

ESSVE Stor bricka till Isolerhållare används tillsammans med ESSVE Isolerhållare vid montering av isolermaterial.

Brickan har en diameter på Ø90 mm och monteras på isolerhållaren för att ge en extra stor tryckyta.

Den är särskilt lämplig vid montering av mjuk isolering där en större anliggningsyta efterfrågas.


Brickan är tillverkad av polypropylen.

ESSVE Isolerhållare är avsedd för montering av isolermaterial i betong, fulltegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.


MONTERINGSANVISNING

- Montera ESSVE Isolerhållare enligt gällande monteringsanvisning.
- Placera den stora brickan på isolerhållaren.
- Säkerställ att brickan ligger an mot isolermaterialet.
- Kontrollera att isolermaterialet sitter korrekt monterat.


MONTERING



1. Borra hål Ø10 mm genom isoleringen in i väggmaterialet. Borrdjup betong min. 40 mm.



2. Tryck in Isolerhållaren tills brickan ligger an mot isoleringen. Slå därefter in stiftet. Vid mjuk isolering trycks extrabrickan fast på isolerhållaren innan montering görs.



3. Montaget är färdigt.



Betong



Håltegel



Lättbetong



Tegel

Artiklar

Art nr	Diameter	Förpackning	Innehåll
36122	90 mm	Kartong	1000 ST