

DUO-MAX


ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Duo-Max är avsedd för montage i alla typer av skivmaterial.


BESKRIVNING

Skruvorna till Duo-Max är förzinkade med undantag av mässingsskruven, TSP 10/75M, som är förnicklad. Mässingsskruven har kullerförsänkt huvud och levereras med planbricka av nylon. Övriga skruvar har cylindriskt huvud. För max detaljtjocklek vid olika applikationer, se montering.


MONTERING




1. Borra hål. Ta det försiktigt så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/ runt utgångshålet. Borrdiametern väljs enligt Tekniska data.



2. Tryck in Duo-Maxen genom skivan med hjälp av skruven.



3. Dra nu försiktigt i skruven och känn efter att vingarna fått grepp på baksidan. Gänga ur skruven.



4. Montera detaljen. Montaget klart.



Specifikation

Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Längd	Produktmått G min-max	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Bits	Förpackning	Innehåll
1244003	50 mm	13 mm	10 mm	12 mm	PZ2	Kartong	25 ST
1248004	65 mm	13/26 mm	10 mm	25/12 mm	PZ2	Kartong	25 ST
1249002	75 mm	13/26 mm	10 mm	37/24 mm	PZ2	Kartong	25 ST
1250000	75 mm	13/26 mm	10 mm	35/22 mm	PZ2	Kartong	25 ST