

BANDAD GIPSSKRUV MED BORRSPETS, FÖR STÅLREGEL, FZB 20MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv med borrspets är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv med borrspets är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförsinkad 20 µm ytbehandling, C2. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna. ESSVE bandad gipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation

| | |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling | Blankförsinkad |
| Huvudmaterial | Stål |
| Korrosivitetsklass | C2 inomhus |
| Miljökodning | Inomhus |



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| 591325 | 3,5 mm | 25 mm | 8,4 mm | 20 mm | PH2 | 0,7 - 2 | Kartong för bandad infästning | 1000 ST | ✓ |