

MASKINSPIK COIL 15°, TRÅDBANDAD, HUGGEN, M-FUSION

BESKRIVNING



M-Fusion är en ytbehandling med bättre rostmotstånd (C4), jämfört med klassisk varmförzinkning (C3).

Ytbehandlingsprocessen sker på ett mer miljövänligt sätt.

M-fusion och HGC behandlad spik behöver precis som varmgalvaniserad spik övermålas, med färg som inte släpper igenom vatten, kort efter montage för att undvika zinkrinningar på exempelvis fasader.

Passar till samtliga standardverktyg för 15° trådbandad spik. OBS! För min/max längd, se varje maskins produktblad.

ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.



Specifikation

| | |
|--------------------|----------|
| Ytbehandling | M-Fusion |
| Korrosivitetsklass | C4 |
| Miljökodning | Utomhus |



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Bandningsmaterial | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|-------------------|-------------|----------|----|
| 772870 | 2,5 mm | 50 mm | Tråd | P02 | 2400 ST | ✓ |
| 772880 | 2,5 mm | 50 mm | Tråd | P01 | 5400 ST | ✓ |
| 772873 | 2,5 mm | 65 mm | Tråd | P02 | 2400 ST | ✓ |
| 772883 | 2,5 mm | 65 mm | Tråd | P01 | 4500 ST | ✓ |
| 772871 | 2,8 mm | 50 mm | Tråd | P02 | 2000 ST | ✓ |
| 772881 | 2,8 mm | 50 mm | Tråd | P01 | 4800 ST | ✓ |
| 772872 | 2,8 mm | 60 mm | Tråd | P02 | 2000 ST | ✓ |
| 772884 | 2,8 mm | 65 mm | Tråd | P01 | 4000 ST | ✓ |
| 772874 | 2,8 mm | 65 mm | Tråd | P02 | 2000 ST | ✓ |
| 772885 | 2,8 mm | 75 mm | Tråd | P01 | 3200 ST | ✓ |
| 772875 | 2,8 mm | 75 mm | Tråd | P02 | 1000 ST | ✓ |
| 772876 | 3,1 mm | 90 mm | Tråd | P02 | 900 ST | ✓ |
| 772886 | 3,1 mm | 90 mm | Tråd | P01 | 2400 ST | ✓ |