

M12 FSCIWF14-O

M12 FUEL™ 1/4" KOMPAKT MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- En vikt på 0,86 kg med M12HB 2,5 Ah-batteri, en längd på 112 mm och en omkrets på 51 mm innebär bättre åtkomst i trånga utrymmen och mindre användartrötthet.
- 95 Nm åtdragningsmoment och 136 Nm mutterlossningsmoment
- Upp till 3 800 varv/min för optimal appliceringshastighet
- 4-läges DRIVE CONTROL™ låter användaren växla mellan fyra olika hastighets- och vridmomentinställningar för att maximera mångsidigheten i applikationen
- Läge 4 (framåt): Automatisk avstängningskontroll applicerar högst 9 Nm vridmoment för handåtdragna åtdragningsapplikationer för att förhindra överåtdragning
- Läge 4 (bakåt): Bultlossningskontroll ger fullt vridmoment och minskar sedan varvtalet när bulten lossas för att förhindra att fästelementet faller ner
- Enkelt val av hastighetsinställningar med en hand
- Tre LED-lampor
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridrivna teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier


REDLITHIUM™


	M12 FSCIWF14-O	Belastat slagtal (slag/min)
0-1350 / 0-3700 / 0-4400 / 0-4400	Max. vridmoment (Nm)	
	Lossnings-/vridmoment (Nm)	
136	Vikt med batteri (EPTA) (kg)	
0.86 (M12 HB2.5)	Levereras med	
	Artikelnummer	