

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. DoP-05/SB/2020

1. Unik identifieringskod för produkttypen

Softboard, producerad med våt metod, typ SB

2. Avsedd användning enligt tillverkaren

Icke-bärande byggkomponenter för invändigt bruk i torra förhållanden

3. Tillverkare

FIBRIS S.A.

ul. Ofiar Katynia 17

37-700 Przemyśl

4. Auktoriserad representant

Ej tillämpligt

5. Bedömnings- och verifieringssystem (AVCP)

System 3

6. Harmoniserad standard

EN 13986:2004 + A1:2015

7. Anmält organ

MFPA Leipzig GmbH, nr 0800

8. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Noteringar
	Värde för nominellt tjockleksområde [mm]	
	≤10	>10– >19
		19

Bindningshållfasthet [N/mm ²]	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015
	NPD	NPD	NPD	
	NPD	NPD	NPD	
Inre hållfasthet [N/mm ²]	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015
	NPD	NPD	NPD	
	NPD	NPD	NPD	
Svällning i tjocklek [%]	≤10	≤10	≤10	EN 13986:2004 + A1:2015
	≤10	≤10	≤10	
	≤10	≤10	≤10	
Fuktbeständighet [N/mm ²]		NPD (1)		EN 13986:2004 + A1:2015
Reaktion vid brand (klass)		E		EN 13986:2004 + A1:2015
Formaldehydmission [ppm]		0,024 E1 (E0,5)		EN 13986:2004 + A1:2015
Vattenångpermeabilitet μ		2 (våt kopp) 5 (torr kopp)		EN 13986:2004 + A1:2015
Värmeledningsförmåga λD [W/mK]		0,05		EN 13986:2004 + A1:2015
Biologisk hållbarhet		1		EN 13986:2004 + A1:2015
Innehåll av pentaklorfenol [mg/kg]		NPD (1)		EN 13986:2004 + A1:2015
Luftljudsisolering		NPD (1)		EN 13986:2004 + A1:2015
Ljudabsorption		0,10 (250–500 Hz) 0,30 (1000–2000 Hz)		EN 13986:2004 + A1:2015
Luftgenomsläpplighet		NPD (1)		EN 13986:2004 + A1:2015

(1) NPD: Ingen prestanda fastställd

Produktens prestanda överensstämmer med den deklarerade prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med EU regulation No. 305/211, under den identifierade tillverkarens exklusiva ansvar.

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.