

## HÄRDGIPSSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD

### ANVÄNDINGSOMRÅDE


ESSVE Hårdgipsskruv är avsedd för montering av hård- och robustgipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven har en reverserad gänga under huvudet som trycker skivmaterialet tätt mot underlaget.

### MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 31-55 mm 2000-2800/min



Stål



Trä

### Specifikation

Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll	CE
550133	3,9 mm	7,8 mm	21 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 ST	✓
550145	3,9 mm	7,8 mm	32 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 ST	✓
550158	3,9 mm	7,8 mm	42 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 ST	✓