SMÅPACK BETONGSKRUV EUS2-HF, SEXKANTSHUVUD MED FLÄNS, ROSTFRI SYRAFAST A4





Betong

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv EUS2 är en rostfri betongskruv för säker montage i utsatta miljöer, t.ex. räcken, fallskydd och beslag. A4-stålet gör den idealisk för industriella och havsnära applikationer.

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv EUS2 är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5. Den är CE-märkt genom ett ETA (Option 1), vilket gör den godkänd för montage i både osprucken och sprucken betong. Skruvspetsens yttergänga har påsvetsade hårdmetallskär som med lätthet skär gänga i både mjuk och hård betong (C20/25 - C50/60).
ESSVE Betongskruv EUS2 finns även med försänkt huvud.
ESSVE Betongskruv EUS2 uppfyller CE kravet genom ETA-22/0440.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare alternativt mutterdragare. Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen (till skillnad från exempelvis betongexpander). Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats, kraftigare åtdragning undviks. ETA-godkännandet tillåter efterjustering av montaget med shims.
Ytterligare information kring monteringen finns redovisat i ETA-godkännandet.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus/kustnära

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max.	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
10004875	10,5 mm	70 mm	16 mm	55 mm	25/15/5 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	13 mm	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10004884	10,5 mm	80 mm	16 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	13 mm	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10004885	12,5 mm	90 mm	20 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	15 mm	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓
10004876	12,5 mm	100 mm	20 mm	75 mm	45/25/15 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	15 mm	zip-lock påse 12cm	4 ST	✓