

FOGSKUM EXPAND

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fogskum EXPAND är ett fogskum med lågt isocyanat innehåll (<0,1%) som har bra ljuddämpande och värmeisolerande förmåga. Används för tätning runt fönster, dörrar, rör och genomföringar. Fäster på trä, metall, betong, sten, cellplast och styrofoam.

- För användning både inomhus och utomhus
- För tätning runt fönster och dörrar
- För tätning runt rör och genomföringar
- Fäster mot de flesta material, t.ex. trä, metall, betong, sten, cellplast, styrofoam



BESKRIVNING

ESSVE Fogskum EXPAND har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och kan användas runt dörrar, fönster, rör, genomföringar och mellan byggelement/detaljer. Vitt skum med minimal krympning (<3%), bra värmeisolerande förmåga (0,034 W/m²K) och ljuddämpning för akustiktätning. Övermålningsbar och ska alltid täckas/övermålas; tål ej solljus.

- Lågt isocyanat innehåll (<0,1%)
- Appl.temp: Burk +10°C – +25°C.
- Appl.temp: Luft +5°C – +30°C.
- Övermålningsbar (ska täckas/övermålas)

ESSVE Fogskum EXPAND är Bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

ESSVE Fogskum EXPAND är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Bäst resultat uppnås med rumsvarm burk som skakats minst 20 gånger före användning. För bästa effekt och kontroll, fukta ytor som ska skummas och använd fogskumpistol. Rengör spill med *Rengöringsspray PU-lim & Skum* eller *Rengöring Dukar*.

Specifikation	
Miljökodning	Inomhus/Utomhus



Artiklar			
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118900	Vit	Burk	0,7 L
Tillbehör			
Art nr	Beskrivning	Innehåll	
313345	SKUMPISTOL NBS ESSVE STANDARD	1 ST	
313351	ESSVE NBS SKUMPISTOL MG PRO 3	1 ST	
313342	ESSVE NBS FOGSKUMPISTOL EC3	1 ST	