


SEKKANTSMUTTER, ISO 4032, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sexkantsmutter är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med gängad skruv. Muttern har en normal gängtolerans (6H) och passar enbart med varmförzinkad mutter som har underskuren gänga.

BESKRIVNING

Muttern är tillverkad av stål med varmförzinkad ytbehandling för utomhusbruk. Den är tillverkad i enlighet med hållfasthetsklass 8.



Specifikation

| | |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C3 |
| Miljökodning | Utomhus |

C3

Artiklar

| Art nr | Dim. | Hylsa | Förpackning | Innehåll |
|----------|------|-------|-------------|----------|
| 61095101 | M6 | 10 mm | ESSBOX 102 | 100 ST |
| 61095103 | M8 | 13 mm | ESSBOX 202 | 100 ST |
| 61095105 | M10 | 16 mm | ESSBOX 202 | 50 ST |
| 61095107 | M12 | 18 mm | ESSBOX 202 | 50 ST |
| 61095109 | M16 | 24 mm | ESSBOX 202 | 25 ST |
| 61095111 | M20 | 30 mm | ESSBOX 202 | 15 ST |
| 61068666 | M24 | 36 mm | ESSBOX 203 | 10 ST |