

SKRUV FÖR OSB, SPÅN OCH PLYFA UTVÄNDIG

DETALJER

- Skruv avsedd för montering av OSB, spån- och plywoodskivor mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm.
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål SAE C1022
- Vass spets
- Kryssgrepp Ph2
- Fingängad
- Dubbelgängad
- Åtgång ca 10-20 st/m²
- Korrosivitetsklass C4, TG-nr SC0907-17
- Rekommenderat varvtal: max 4000 varv/min
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning
- Utomhuskruv



BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

GrabberGard® E-Coat C4,
ett av marknadens bästa rostskydd



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
G16JUL	3,8x28	7	6	22	500	112103
G16JUK	3,8x28	7	6	22	250	112127
G17JUL	3,8x42	7	10	32	500	112509
G17JUK	3,8x42	7	10	32	250	112523
G18JUL	3,8x58	7	14	44	500	112806
G18JUK	3,8x58	7	14	44	250	112813
G19JUK	3,8x75	7	24	51	250	112905