


# KONSTRUKTIONSSKRUV ET-T, CORRSEAL C4

## ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T används för sammanfogning av virkesdelar, t.ex. KL-trä/CLT, limträ, LVL och konstruktionsvirke. Skruven behöver inte förborras och sammanfogar virke i ett arbetsmoment, vilket gör det till ett mycket effektivt montage.

- Bygga grundkonstruktion till trall
- Fäst trall i träfasad
- Montera bärlina
- Skarva av bärlinor
- Avväxling av reglar
- Montera takstolar
- Montera golvbjälklag
- Bra för montering av massiva trävirken



Trä

## BESKRIVNING

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är en dubbelgängad skruv, tillverkad av härdat stål med en C4-klassad ytbehandling, Silver CorrSeal. Den är försedd med ett fiberskär i spetsen som reducerar iskruvningsmomentet samt minimerar sprickbildning. Skruvens gängdesign ger en grymt bra klämkraft vid sammanfogning av virke och resulterar i riktigt bra slutlastvärden. Det lilla cylindriska huvudet försänks i virket och ger ett helt dolt montage. Skruven är försedd med TX-fäste. Tre ET-T skruv ersätter ett byggbeslag och 18 skruv – vilket sparar dig mycket tid vid montage. När du monterar skruven utomhus ska virket vara torrt och frostfritt.

- Ersätter beslag
- Tidsbesparande montage
- Kräver inte förborring
- Grym klämkraft
- Dolt montage
- Reducerar iskruvningsmoment

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T uppfyller CE kravet genom ETA-23/0747.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESSVE Konstruktionsskruv ET-T är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

## MONTERINGSANVISNING

- Använd ESSVEs ET-T anpassade systembits för bäst montage.
- Montera med systembits utan bitshållare direkt i chucken – montaget måste därefter ske i ett konstant moment utan stopp.
- Använd en stark skruvdragare för bästa montage.
- Vid montage i hårdare träslag rekommenderas en skruvdragare med steglös varvtalsreglering.
- När du monterar skruven utomhus ska virket vara torrt och frostfritt.
- Rekommenderat varvtal: 250-800/min.

### Specifikation

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ytbehandling       | CorrSeal |
| Huvudmaterial      | Stål     |
| Korrosivitetsklass | C4       |
| Miljökodning       | Utomhus  |



### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Gänglängd B1 | Gänglängd B2 | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|----------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|----------|----|
| 118100 | 6,5 mm   | 65 mm  | 8 mm           | 22 mm     | TX30 | 22 mm        |              | ESSBOX 203  | 100 ST   | ✓  |
| 118102 | 6,5 mm   | 90 mm  | 8 mm           | 38 mm     | TX30 | 38 mm        | 38 mm        | ESSBOX 204  | 100 ST   | ✓  |
| 118104 | 6,5 mm   | 130 mm | 8 mm           | 38 mm     | TX30 | 38 mm        | 38 mm        | ESSBOX 304  | 100 ST   | ✓  |
| 118106 | 6,5 mm   | 160 mm | 8 mm           | 60 mm     | TX30 | 60 mm        | 60 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118108 | 6,5 mm   | 190 mm | 8 mm           | 80 mm     | TX30 | 80 mm        | 80 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118110 | 6,5 mm   | 220 mm | 8 mm           | 95 mm     | TX30 | 95 mm        | 95 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118114 | 8,2 mm   | 130 mm | 10 mm          | 38 mm     | TX40 | 38 mm        | 38 mm        | ESSBOX 204  | 50 ST    | ✓  |
| 118116 | 8,2 mm   | 160 mm | 10 mm          | 60 mm     | TX40 | 60 mm        | 60 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118118 | 8,2 mm   | 190 mm | 10 mm          | 80 mm     | TX40 | 80 mm        | 80 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |

| Art nr | Diameter | Längd  | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Gänglängd B1 | Gänglängd B2 | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|----------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|----------|----|
| 118120 | 8,2 mm   | 220 mm | 10 mm          | 95 mm     | TX40 | 95 mm        | 95 mm        | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118122 | 8,2 mm   | 245 mm | 10 mm          | 107 mm    | TX40 | 107 mm       | 107 mm       | ESSBOX 206  | 50 ST    | ✓  |
| 118124 | 8,2 mm   | 275 mm | 10 mm          | 107 mm    | TX40 | 107 mm       | 107 mm       | Kartong     | 50 ST    | ✓  |
| 118126 | 8,2 mm   | 300 mm | 10 mm          | 135 mm    | TX40 | 135 mm       | 135 mm       | Kartong     | 50 ST    | ✓  |
| 118128 | 8,2 mm   | 330 mm | 10 mm          | 135 mm    | TX40 | 135 mm       | 135 mm       | Kartong     | 50 ST    | ✓  |