


## MASKINSPIK COIL 15°, RINGAD, FZV

### BESKRIVNING

Passar till samtliga standardverktyg för 15° plastbandad spik.  
OBS! För min/max längd, se varje maskins produktblad.  
ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enl EN 14592.



### Specifikation

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C3            |
| Miljökodning       | Utomhus       |



Trä

### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Bandningsmaterial | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|-------------------|-------------|----------|----|
| 774057 | 2,1 mm   | 40 mm | Plast             | B03         | 3600 ST  | ✓  |
| 774061 | 2,1 mm   | 45 mm | Plast             | B03         | 2400 ST  | ✓  |
| 774063 | 2,1 mm   | 50 mm | Plast             | B03         | 2400 ST  | ✓  |
| 778291 | 2,5 mm   | 38 mm | Plast             |             | 3200 ST  | ✓  |
| 778293 | 2,5 mm   | 50 mm | Plast             |             | 2400 ST  | ✓  |
| 774295 | 2,5 mm   | 65 mm | Plast             | B03         | 1750 ST  | ✓  |