FOGSKUM FLEX

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Fogskum FLEX är ett elastiskt skum med ca 12,5% rörelseupptagning, utmärkt för värme- och ljudisolering. Används för tätning av dörrar, fönster, genomföringar och allmän tätning, både inomhus och utomhus.

- För tätning runt dörrar och fönster
- För tätning runt genomföringar
- Allmän tätning med fogskum
- Akustiktätning
- Värmeisolering

BESKRIVNING

Flexibelt och elastiskt fogskum med hög precision som ger minimalt med spill. Med bipackad kombiadapter och rör kan produkten användas direkt, eller tillsammans med verktyg som ESSVE NBS SKUMPISTOL. Med pistol blir resultatet alltid bäst och är proffsens bästa val. Högisolerande med permanent rörelseupptagning på ca 12,5%. Spill rengörs med ESSVE RENGÖRING PU-LIM & SKUM.

- Flexibelt och elastiskt
- 12,5% bestående rörelseupptagning
- Flexibilitet medger efterjustering av karmar
- Ljuddämpande akustikfog (-60 dB)
- Kan skäras efter 4-6 timmar
- Högisolerande
- Skakas minst 20 gånger före användning
- Tål ej solljus - ska täckas/övermålas
- Applikationstemperatur ner till –5°C
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
118820	Ljus Lila	Burk	0,75 L

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
313351	ESSVE NBS SKUMPISTOL MG PRO 3	1 ST
313345	SKUMPISTOL NBS ESSVE STANDARD	1 ST
313342	ESSVE NBS FOGSKUMPISTOL ECO3	1 ST