

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV, FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Fasadplugg GXL är avsedd för montering i de flesta material som t.ex. lättbetong, betong, natursten, tegel och hålsten. Den är särskilt lämplig för regelmontage vid utvärdig tilläggsisolering, tryckimpregnerat trä och inredningssnickrier.

BESKRIVNING

GXL består av skruv och plugg. Pluggen har en fyrdelad expansionszon. Detta gör att expansionen blir större och mer friktion uppnås, vilket skapar ett mycket bra lastvärde. Vid infästning i betonghålselement skapas en "knut" av pluggen. Pluggens längd gör att expansionen sker på stort djup och i framförallt porösa material förbättras lastvärdet ytterligare om montage sker så djupt som möjligt. Fasadpluggens skruv ska alltid skruvas in. Pluggens antirotationsklackar gör att pluggen inte roterar i hålet vid montage. Pluggen är tillverkad av förstklassig nyproducerad nylon, med en användningstemperatur från -40°C upp till +100°C. Skruvarna är utförda i stål av hållfasthetsklass 5.8 alternativt Rostfritt syrafast A4.

FASADPLUGG GXL INKL. SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.


MONTERINGSANVISNING

Se monteringsanvisning nedan.


MONTERING




Montage i Betong




Montage i Håltegel



Montage i Lättbetong



Montage i Hålsten



Betong



Lättbetong



Tegel



Håltegel

Specifikation

| | |
|--------------------|---------|
| Korrosivitetsklass | C5 A4 |
| Miljökodning | Utomhus |



Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Max. godstjocklek | Borrdia. | Borrdjup | Sättdjup (hnom) | Bits | Förpackning | Innehåll | CE |
|--------|----------|--------|-------------------|----------|----------|-----------------|------|-------------|----------|----|
| 404031 | 10 mm | 100 mm | 30 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | TX40 | ESSBOX 203 | 20 ST | ✓ |
| 404033 | 10 mm | 140 mm | 70 mm | 10 mm | 80 mm | 70 mm | TX40 | ESSBOX 204 | 20 ST | ✓ |