

BANDAD SPÅN- OCH BOARDSKRUV FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FOSFATERAD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spån- och Boardskruv är avsedd för spån-, board- och plywoodskivor samt list- och golvsöcket inomhus mot stålregel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm

BESKRIVNING

Skruv är rakbandad och tillverkad av härdad stål, med fosfaterad ytbehandling. Den är försedd med Phillips krysspår PH2. ESSVE Spån- och Boardskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna. *Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.*

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad minerit- och boardskruv rekommenderas nedsvärd bits. Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Stål



Trä

Specifikation	
Ytbehandling	Fosfaterad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
552330	3,9 mm	30 mm	7 mm	24 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
552340	3,9 mm	45 mm	7 mm	37 mm	PH2	0,4 - 0,9	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓