

KARMSKRUV L, BORRSPETS FÖR STÅL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Karmskruv L med borrspets används för justerbart montage av karmar till mindre fönster och innerdörrar i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning. Passar stegborrad karm 14/5 och kan även användas för att rikta regler på ojämna väggar.

BESKRIVNING

ESSVE Karmskruv L är tillverkad i härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1, och är försedd med TX-fäste/bits, TX25. Skruven ger ett enkelt och användarvänligt montage i ett moment utan behov av specialverktyg. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen (5 mm), vilket ger ett starkt montage. Justering av karmen görs enkelt genom att skruva Karmskruv L inåt eller utåt.

Tips! Då Karmskruv L är justerbar fungerar den också utmärkt att använda som justerskruv för att justera och rikta regler på en ojämn vägg. När skruven backas möjliggör kamgångarna att den yttre regeln följer med, vilket gör att du smidigt kan justera för att loda t.ex en vägg.


- Justerbart montage
- För lätta/mindre fönster
- För lätta/mindre dörrar
- Rikta regler på t.ex. ojämn vägg
- Inga specialverktyg behövs

ESSVE Karmskruv L är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se [BASTAonline.se](#) för aktuell registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Montaget av ESSVE Karmskruv L görs i ett moment genom att skruva in den i karmen och bakomliggande stommaterial. Montage i stålregel (max 2,0 mm) med träregelförstärkning sker direkt utan förborrning, och monteringsdjupkravet är minst 45 mm in i stommaterialet. För ett snyggt avslut täck hålet med ett täcklock i lämplig färg.


MONTERING



Montage i plåt/stålregel (max. 2,0 mm), med träregelförstärkning, sker direkt utan förborrning.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1

C1



Stål

Artiklar							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bits	Borrkapacitet min/ max	Förpackning	Innehåll
111107	6 mm	80 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST
111109	6 mm	100 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 ST