

BYGGVARUDEKLARATION FÖR BESTÄNDIGA TRÄPRODUKTER

Upprättad enligt riktlinjer från Byggsektorns Kretsloppsråd

Furulist vitmålad

FÖRETAGSINFORMATION

Allmänt

Företagsnamn	Moelven Wood AB
Organisationsnummer	556201-9785
Besöksadress	Skårevägen 60
Utdelningsadress	Box 8006
Postnummer	650 08
Postort	Karlstad
Telefon växel	054 53 64 30
Kontaktperson	Bengt Persson
Telefon kontaktperson	054 53 64 00
Fax	054 53 64 31
E-post	b.persson@moelven.com
Hemsida	www.moelven.se

Företagets miljöarbete

Miljöpolicy	Status	Ja
Miljöledningssystem;		Ja
certifierat enligt ISO 14 001		Nej
registrerat enligt EMAS		Nej
Miljöredovisning		Ja
Miljöprestanda		Ja
Miljökrav vid inköp		Ja
Tillståndspliktig;		Nej
uppfyller gällande villkor		Ja

0 INNEHÅLLSDEKLARATION

Produktinnehåll

Substans	CAS-nummer
Trä (furu)	
Grundfärg	Butyldiglykol 112-34-5
	1-5%
	Nonylfenoletox 68412-54-4
	ilat 0,1-1%

Grundfärg forts.	Solventnafta 64742-95-6
	(petroleum) lätt aromatisk
	0,1-1%
	Benzisotiazol- 2634-33-5
	3on(1,2-)
	<0,005%
Toppfärg	5-klor-2-metyl- 26172-55-4
	4isotiazolin-3-
	on <0,0015%
	2-metyl-4- 2682-20-4
	isotiazolin-3-on
	<0,0015%

1 RÅVAROR

Nedan redovisas huvudsakliga resurser i rangordning som används för att tillverka den färdiga produkten.

Naturresurser	Ursprung
Fururåvara	Sverige, Finland
Färger	Sverige
Energiråvaror	Europa

2 PRODUKTION

Tillverkningsort:	Lidköping, Sverige
-------------------	--------------------

Under tillverkning uppkommer restprodukter i form av kutterspån, kapavfall och listavkap pga defekter.

Produktionens miljöpåverkan	ekv./kg TS
Utsläpp till luft:	
CO ₂	7413
CO	
SO _x	75
NO _x	86
Stoft	
Kolväten	
Lösningsmedel VOC	

Utsläpp till vatten:

Inga signifikanta utsläpp _____ Nej

Avfall till omhändertagande:

Farligt avfall _____ Ja

Industriavfall _____ Ja

Enligt Renhållningsförordningen 1998:902 får deponering av utsorterat brännbart avfall icke ske.

Energiförbrukning	MJ/m³
Råvara	1380
Olja/diesel	250-325
Elektricitet	15-30
Övrigt	

3 DISTRIBUTION**Distributionsmedel**

Distribueras via interna turbilssystemet(lastbil) alternativt med extern transportör (lastbil)

Förpackningsmaterial,	kg/m³
Plastband, sampackas i kundpaket	0,060
Emballageplast, sampackas i kundpaket	0,570
Trä, sampackas i kundpaket	0,5

4 BYGGSCKEDET**Byggproduktion/montering**

Virkespaket hanteras med hjullastare, truck mm. Spill och kapbitar sorteras enligt renhållningsentreprenörens anvisningar. Notera att detta restmaterial inte behöver hanteras enligt förordningen om farligt avfall SFS 1996:971. Produkten bör inte utsättas för fukt.

Inga behov av maskiner eller special utrustning behövs.

Produktanpassning

På kunds begäran kan anpassade längder mm tas fram.

5 BRUKSSKEDET**Drift och underhåll**

Produkten kan torr- och våtrengöras med på marknaden förekommande vattenbaserade rengöringsprodukter

Nedan anges förväntad livslängd vid användning .

Livslängd	År
Förväntad livslängd (år)	50

Miljöpåverkan vid användning

Ingen miljöpåverkan vid användning.

6 RIVNING/DEMONTERING

Produkten avlägsnas med kofot eller liknande. Avfall hanteras enligt lokala kommunala regler/instruktioner.

Produkten bör återanvändas men kan även lämnas för förbränning.

7 RESTPRODUKTER**Återanvändning**

Produkten kan med fördel återanvändas.

Materialåtervinning**Energiutvinning**

Produkten är ett utmärkt bränsle i godkända förbränningsanläggningar.

Deponi

Deponering av utsorterat brännbart avfall får ej ske enligt Renhållningsförordningen 1998:902

8 INRE MILJÖ

Ingen miljöpåverkan.

9 REFERENSER & INFORMATION**Referenser**

Svensk SIS Standard

SS 23 28 12 Standard Trävaror- Trälister –Mått.

SS 05 68 12 Industriell målning av byggvaror av trä - klassindelning

Datum: 2005-02-23/MLISTCM