

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Borrhammare med SDS plus

## PRO GBH 2-26 F



Allroundborrhammare med snabbyteschuck i SDS plus-kategorin

### De viktigaste data

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Märkeffekt                          | 830 W     |
| Slagenergi                          | 2,7 J     |
| Borrdiameter betong, hammarborrbits | 4 – 26 mm |

**Beställningsnummer** 0 611 2A4 000

## Tekniska data

### Prestandauppgifter

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Slagfrekvens vid märkvarvtal | 0 – 4.000 slag/min. |
| Märkvarvtal                  | 0 – 900 v/min.      |

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Verktygshållare                         | SDS plus           |
| Slagenergi                              | 2,7 J              |
| Märkeffekt                              | 830 W              |
| Vikt                                    | 3 kg               |
| Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) | 360 x 446 x 116 mm |
| Elektrisk spänning                      | 230 V              |

### Borrintervall

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Borrdiameter betong, hammarborrbits    | 4 – 26 mm |
| Opt. anv. serie betong, hammarborrbits | 8 – 16 mm |
| Borr-Ø i betong med borrkrona          | 68 mm     |

### Borrintervall

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Borrdiameter betong, hammarborrbits    | 4 – 26 mm |
| Opt. anv. serie betong, hammarborrbits | 8 – 16 mm |
| Borr-Ø i betong med borrkrona          | 68 mm     |

### Borrintervall

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Borrdiameter betong, hammarborrbits    | 4 – 26 mm |
| Opt. anv. serie betong, hammarborrbits | 8 – 16 mm |
| Borr-Ø i betong med borrkrona          | 68 mm     |

## Ljud-/vibrationsnivå

### Slagborrning i betong

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 15,3 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Mejsla i betong

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 11,5 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Fördelar:

- Ger en slageffekt på 2,7 J för snabb borrarning och hög binningskapacitet
- Kvalitetskomponenter garanterar robusthet, tillförlitlighet och lång livslängd
- Tillvalsläget för mejsling och snabbyteschucken ger många användningsmöjligheter

**HEAVY  
DUTY****CHISEL  
FUNCTION****4 m****VARIABLE  
SPEED****ROTATION CONTROL  
CLUTCH****SOFT GRIP****AUTOLOCK****SDS  
plus**

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

