

SPIKPLUGG MED FÖRSÄNKT KRAGE, FZB

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement/hålsten.

BESKRIVNING


En specialkamgängad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens huvud har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Natursten



Tegel

Specifikation

Ytbehandling	Blankförsinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304801	5 mm	37 mm	17 mm	5 mm	42 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304803	5 mm	47 mm	27 mm	5 mm	52 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304792	5 mm	60 mm	40 mm	5 mm	65 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST
304805	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	200 ST
304807	6 mm	55 mm	25 mm	6 mm	60 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	150 ST
304809	6 mm	67 mm	37 mm	6 mm	72 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304811	6 mm	80 mm	50 mm	6 mm	85 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304813	8 mm	60 mm	20 mm	8 mm	65 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	100 ST
304815	8 mm	75 mm	35 mm	8 mm	80 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	75 ST
304817	8 mm	100 mm	60 mm	8 mm	105 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	70 ST
304819	8 mm	120 mm	80 mm	8 mm	125 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	60 ST

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
511344	5 mm	37 mm	17 mm	5 mm	42 mm	20 mm	PZ2	Påse	10 ST