

INJEKTERINGSPLUGG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Injekteringsplugg VS används tillsammans med ESSVE Ankarmassa ONE och HY för att uppfylla kraven för CE-märkt montage i större borrhål. Monteras på förlängningen till blandarmunstycket för att ge god utfyllnad av ankarmassa i borrhålet.

Därför ska du välja ESSVE Injekteringsplugg VS:

- För CE-märkt montage med ESSVE Ankarmassa ONE och HY
- För större borrhål
- För god utfyllnad av ankarmassa
- Finns i flera dimensioner för olika borrhålsstorlekar



BESKRIVNING

ESSVE Injekteringsplugg VS används tillsammans med ESSVE Ankarmassa ONE och ESSVE Ankarmassa HY. För att uppfylla kraven för CE-märkt montage ska VS-injekteringspluggar användas enligt respektive ETA-godkännande. Injekteringspluggarna används för att uppnå de lastvärden och säkerhetsfaktorer som anges i dokumentationen. VS-injekteringsplugg krävs vid samtliga montage där borrhålet är 18 mm eller större om montaget är uppåtriktat, eller där montagedjupet är 250 mm eller större vid horisontella eller nedåtriktade montage. Injekteringspluggen monteras på förlängningen till blandarmunstycket för att ge god utfyllnad av ankarmassa i större borrhål. Siffran efter beteckningen VS anger vilken borrhålsdiameter injekteringspluggen är avsedd för. Exempelvis används VS18 för borrhål med diameter Ø18 mm.

MONTERINGSANVISNING

- Välj injekteringsplugg VS enligt borrhålets diameter.
- Montera injekteringspluggen på förlängningen till blandarmunstycket.
- För in munstycket till borrhålets botten.
- Fyll hålet med ankarmassa enligt monteringsanvisningen.
- Montera infästningen enligt aktuell ETA och monteringsanvisning.

Artiklar		
Art nr	Förpackning	Innehåll
302772	Påse	10 ST
302774	Påse	10 ST
302776	Påse	10 ST
302778	Påse	10 ST
302780	Påse	10 ST
302782	Påse	10 ST
302784	Påse	10 ST
302786	Påse	10 ST
302788	Påse	10 ST
302790	Påse	10 ST